

LAVEUSE DE CAISSES

LAV1 - 600L - FIXE

Dimensions : (Hors-tout) L 2,5 m x H 1,65 m x l 1,10 m



- Laveuse fabriquée en PE adaptée pour tous types de caisses, structure montée sur roulettes pivotantes avec freins.
- Cadence réglable de 100 à 600 caisses/H grâce au motoréducteur de la chaîne avec variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh).
- Lavage puissant alimenté par une pompe pour eau de recyclage HP7,5 avec couronne inoxydable.
- Commandes en 24 volts facilement accessible et protégées par un boîtier électrique en PE.
- Chaîne PEHD avec taquets d'entraînement en nylon rigide.
- Tiroir latéral pour récupération des déchets avec tamis inox.
- Raccord alimentation en eau propre en sortie de laveuse pour le rinçage des caisses.

LAVEUSE DE CAISSES

LAV2 - 600L - OUVRABLE

Dimensions : (Hors-tout) L 2,70 m x H 1,75 m x l 1,10 m



- Laveuse fabriquée en PE adaptée pour tous types de caisses, structure montée sur roulettes pivotantes avec freins.
- Cadence réglable de 100 à 800 caisses/H grâce au motoréducteur de la chaîne avec variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh).
- Lavage puissant alimenté par une pompe pour eau de recyclage HP7,5 avec couronne inoxydable.
- Commandes en 24 volts facilement accessible et protégées par un boîtier électrique en PE.
- Chaîne PEHD avec taquets d'entraînement en nylon rigide.
- Tiroir latéral pour récupération des déchets avec tamis inox.
- Raccord alimentation en eau propre en sortie de laveuse pour le rinçage des caisses.
- Système d'ouverture ergonomique monté sur 2 vérins et une poignée pratique montée sur un bras de maintien à roulette.
- Fond de laveuse en pente pour un nettoyage facile.

LAVEUSE DE CAISSES

LAV3 - 800L - OUVRABLE

Dimensions : (Hors-tout) L 3,20 m x H 1,90 m x l 1,10 m



- Laveuse fabriquée en PE adaptée pour tous types de caisses, structure montée sur roulettes pivotantes avec freins.
- Cadence réglable de 100 à 1000 caisses/H grâce au motoréducteur de la chaîne avec variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh).
- Lavage puissant alimenté par une pompe pour eau de recyclage HP7,5 avec couronne inoxydable.
- Commandes en 24 volts facilement accessibles et protégées par un boîtier électrique en PE.
- Chaîne PEHD avec taquets d'entraînement en nylon rigide.
- Tamis électrique latéral d'extraction des déchets avec une brosse mécanisée pour le lavage du ruban.
- Raccord alimentation en eau propre en sortie de laveuse pour le rinçage des caisses.
- Optimisation du lavage grâce à une brosse mécanisée interne en plafond de tunnel, réglable en hauteur par un système manuel.
- Rinçage en eau propre en sortie de tunnel.
- Système d'ouverture ergonomique monté sur 2 vérins et une poignée pratique montée sur un bras de maintien à roulette.
- Fond de laveuse en pente pour un nettoyage facile.